


Unisto Padlock 4









Fokozott biztonsági követelmények kielégítésére alkalmas padlock biztonsági plomba többrészes zárószerkezettel a vámmentes forgalom, catering és a légitársaságok területén alkalmazott fedélzeti kocsik plombálására. Pénzkazetták és dobozok plombálására is alkalmazható. Az egy kézzel való felhelyezhetőség gyorsítja a folyamatokat. Kengyelátmérő 3,8 mm. Folyamatos számozással vagy vonalkóddal a hatékony adatátvitel érdekében. Logisztikai célokra különféle színekben kapható.

© Unisto, www.unisto.com

A biztonsági plomba jellemzői


Plombatípus
Lakat plombák

Alkalmazás
Fedélzeti kézikocsik

- Különleges zárómechanizmusának köszönhetően a plomba újra kinyílik, ha nem megfelelően lett lezárva
- A plomba kialakítása lehetővé teszi az egy kézzel történő felhelyezést
- Logisztikai célokból különféle színekben
- Ügyfél neve/logója az egyértelmű azonosításhoz
- A vonalkód gyors és biztonságos adatgyűjtést tesz lehetővé
- A sorbafűzött 10 db-os plomba egyszerű és ellenőrzött átadást tesz lehetővé számsorrendben

© Unisto, www.unisto.com

Legkisebb tömeg



© Unisto, www.unisto.com

Anyagok
Ház: polipropilén (PP)
Zár: polikarbonát (PC)

Húzóterhelhetőség
kb. 5 kg

Számozás
6 számjegy

Számozás
Interleaved 2/5 vagy 128-as vonalkód

Ügyfél neve/logója
Fóliára nyomtatott

Színek
Sötétkék, sötétzöld, piros, szürke
Kérésre további színek

Csomagolás
sorbafűzve 5 vagy 10 db, 1000 db plomba/doboz
44.0 x 12.0 x 24.0 cm (0.012 m3), kb. 2.1 kg

Tárolás
A biztonsági plombákat az eredeti csomagolásban kell tárolni, és napfénytől és vegyi gőzöktől védeni kell.
Az optimális tárolási feltételek 22°C hőmérséklet és 50% relatív páratartalom. A PP és PA műanyagokból előállított biztonsági plombák a gyártás dátumától számítva 18 hónapig használhatók fel.
Javasoljuk, hogy megrendelésenként legfeljebb egy évi szükségletnek megfelelő mennyiséget rendeljen meg.

© Unisto, www.unisto.com